



Coupures Abrasion



Applications moyennes

## Gants industriels polyvalents, combinant protection contre les coupures, durabilité et dextérité élevées

- **Protection renforcée** : La technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ des gants résistants aux coupures HyFlex® 11-644 leur permet d'atteindre les défenses contre les lacérations EN ISO B/ANSI A2.
- **Durabilité accrue** : L'enduction polyuréthane de ces gants résistants à l'abrasion reste à la fois maniable et résistante dans le temps.
- **Ergonomie améliorée** : La forme ergonomique du modèle 11-644 et le faible poids de la paume de la main le rendent parfaitement confortable pour les opérations de haute précision.
- **Une véritable praticité** : Les gants PPE HyFlex® 11-644 sont également vendus sous forme d'emballage de vente, pour un réapprovisionnement pratique et une réapplication dans des conditions réelles.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Services publics
- Entreposage

### Applications

- Opérations d'emboutissage
- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Découpe de plaques et de panneaux de verre

### Principales propriétés

- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology** : Prévention des blessures sur le lieu de travail
- **Résistance à l'abrasion** : Protection personnelle durable sur de longues périodes
- **Coupe ergonomique et légère** : offrant dextérité et confort tout au long de la journée

### Normes de performance & Conformité réglementaire



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4342B

### Technologies



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-644	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> Polyuréthane <b>Matériau du support:</b> PEHP, Nylon, Spandex <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	13	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	207 mm à 277 mm	Gris	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Gro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.