

11-925

Gant oléofuge à usages multiples ultraléger avec haut degré de préhension



Protection peu élevée contre les produits chimiques



Applications légères

Gants ultralégers résistants à l'abrasion et dotés de propriétés oléofuges spéciales

- Amélioration de l'adhérence: Le revêtement à trois quarts d'immersion, doté de la technologie ANSELL GRIP™ améliorée, offre une adhérence supérieure de 20 %* dans des conditions humides et huileuses, ce qui minimise la force requise pour une manipulation plus sûre.
- Protection spécialisée: La barrière de surface RIPEL™ Liquid Repellence des gants industriels HyFlex® 11-925 améliorés évite le contact de la peau avec l'huile ou les produits chimiques pour une protection et une perméabilité accrues contre l'huile.
- Flexibilité accrue : La forme ergonomique des mains des gants de sécurité HyFlex[®] 11-925 et leur doublure ultralégère de faible épaisseur contribuent à réduire la fatigue des mains et à accroître la dextérité.
- Confort accru: Le mélange de Spandex[®] et de Nylon[®] dans la doublure de ces gants HyFlex[®] leur confère également une sensation de "seconde peau", de légèreté et de confort.
- Compatible avec les écrans tactiles: Ces gants industriels sont compatibles avec plusieurs écrans tactiles - il n'est pas nécessaire de les enlever pour passer d'une tâche à l'autre, ce qui garantit la sécurité sur le lieu de travail.
- Défenses accrues: Les gants industriels HyFlex[®] 11-925 présentent une résistance au contact thermique de niveau 1 selon la norme EN407, ce qui permet de manipuler occasionnellement des objets chauds à des températures allant jusqu'à 100°C/212°F (pendant 15 secondes).

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie chimique
- Agriculture
- Industries pétrolière et gazière



Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Assemblage et montage de composants
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Montage et démontage
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises





11-925

Gant oléofuge à usages multiples ultraléger avec haut degré de préhension

Principales propriétés

- Revêtement ANSELL GRIP™ amélioré: jusqu'à 20 % d'adhérence en plus sur sol mouillé et huileux*
- Trempage aux trois quarts : Pour un revêtement défensif avec une bonne adhérence
- **Doublure ultralégère de faible épaisseur :** Protection de la main très flexible et dextre
- *vs version technologique précédente

Technologies







Normes de performance & Conformité réglementaire













4111A









Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex [®] 11-925	Finition: Enduction 3/4 Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10	205-250 mm/ 8.07-9.84 pouces	Noir	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes.

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC

Ansell Healthcare Products LL 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Canada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél.: 1800 363 8340 F:+1800 267 3551

Australie

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578 Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles "t et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking ® 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionné par un utilisateur avec une application spécifique.

