

Gants RABS/isolateurs en néoprène, conçus pour lutter contre les produits chimiques agressifs dans des environnements moyens

Taille de l'orifice : 254 mm/10"

Épaisseur : 0,76 mm/30 mil

- **Protection spécialisée** : Les gants isolants en néoprène AlphaTec® 55-306 ont été testés conformément aux normes de résistance chimique EN ISO 374 et offrent une protection renforcée contre la plupart des acides, alcools, huiles et lubrifiants.
- **Durabilité accrue** : Ces gants en néoprène sont également très résistants grâce à leur épaisseur importante et satisfont aux normes de résistance à l'abrasion EN 388:2016+A1:2018 de niveau 3.
- **Réduction des risques de contamination** : La conception non doublée réduit le risque d'absorption et de contamination des produits chimiques.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Résistance chimique conforme à la norme EN ISO 374** : protection chimique avancée
- **Épaisseur élevée** : durabilité accrue, durée de vie des gants plus longue
- **Non doublé** : moins de risques de contamination, nettoyage facile et efficace

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--|---|
| Référence du produit | 55-306 |
| Matériau | Néoprène Polymère |
| Couleur | Noir |
| Forme | Ambidextre |
| Surface externe du gant | Finition lisse |
| Modèle de manchette | Bord roulé |
| Consignes de conservation | Conserver au sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 5 et 22 °C. Conserver dans l'emballage d'origine pendant les périodes de non-utilisation. |
| Tailles disponibles | 10 |
| Plage de température de fonctionnement | De -30°C à 50°C |
| Classe de salle blanche | Environnement non critique |
| Durée limite de stockage | Cinq ans à compter de la date de fabrication. |
| Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Non |
| Antistatique | Non |
| Normes | CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), Catégorie III, UKCA |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none">Disulfure de tétraméthylthiurame |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | Valeurs types | Méthode d'essai |
|--|---------------|-----------------|
| Longueur (mm/po) | 813mm/32" | EN 455-2 |
| Diamètre du rond de gant | 254mm/10" | |
| Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil) | 0.76 / 30 | EN 455-2 |
| Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil) | 0.76 / 30 | EN 455-2 |

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

| Risque | Niveau de performance |
|----------------------------------|-----------------------|
| Résistance à l'abrasion | Level 3 |
| Résistance à la coupure par lame | Level 1 |
| Résistance à la déchirure | Level 0 |
| Résistance à la perforation | Level 1 |
| ISO 13997 Cut Resistance | Level A |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| | | |
|--------|-----------------------------|-----------|
| | PORT SIZE | 10"/254mm |
| | TAILLE | 10 |
| 55-306 | RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | 55306100 |

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T É.U. : +1 800 800 0444
F É.U. : +1 800 800 0445
T CA : 1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Royaume-Uni

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.