

Gants de salle blanche en vinyle non stérile et non texturé, offrant la tactilité nécessaire pour les travaux de précision

- **Tactilité accrue** : Grâce à leurs niveaux d'épaisseur optimaux, les gants en vinyle non stériles BioClean™ Vector BVA-E garantissent des niveaux élevés de sensibilité tactile, ce qui les rend parfaits pour les manipulations de précision
- **Résistance accrue** : Ces gants pour salles blanches sont également dotés d'une manchette perlée, qui renforce la résistance et assure un ajustement plus stable, tout en minimisant les risques d'écoulement des liquides.
- **Sauvegarde de l'intégrité du produit** : Ces gants non poudrés assurent une dissipation électrostatique contrôlée afin d'éviter l'accumulation de charges statiques susceptibles d'endommager les composants.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Épaisseur optimale** : Sensibilité tactile élevée, idéale pour les travaux de précision
- **Manchette perlée** : résistance accrue et ajustement sûr et stable
- **Propriétés ESD** : protection avancée des produits*

*par la dissipation contrôlée de l'électricité statique

Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques



FICHE TECHNIQUE

	Informations produit
Matériau	Vinyle (polychlorure de vinyle)
Couleur	Transparent
Forme	Ambidextre
Manchette	Bord roulé
QMS contrôle/Normes de fabrication	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie I
Conditionnement	100 unités par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sac protecteur scellé en PE ; 10 sacs extérieurs par carton doublé (1000 pièces)
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.
Pays d'origine	Taiwan
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Finition lisse
Internal Glove Surface	Chlorée
Cleanroom de Salle Blanche	Classe 5 ISO
Durée limite de stockage	Cinq ans à compter de la date de fabrication
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Propriétés antistatiques	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Néant



Vector BVA-E

Gant de salle blanche en vinyle jetable non stérile

Propriétés physiques					Méthode d'essai
Tailles	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	
Longueur (mm/po)	300				
Largeur paume (mm/in)	85 mm	95 mm	105 mm	115 mm	
Absence de perforation	NQA : 1,5 Niveau de performance 2				
Teneur en particules type $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptes/cm ²)	< 3 000				
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.09 / 3.54				
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.10 / 3.94				
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.06 / 2.36				
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 3.6 \text{ N}$				

TENEUR EN COMPOSÉS IONIQUES

Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type	Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type
Ammonium	Aucune trace	Nitrate	0,03
Bromure	0.002	Nitrite	0,001
Calcium	0.035	Phosphate	0.019
Chlorure	0,07	Potassium	0.007
Fluorure	0.003	Sodium	0,22
Lithium	0,001	Sulfate	0,12
Magnésium	0.002	Zinc	Aucune trace

INFORMATIONS DE COMMANDE

TAILLE	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

