



Huile



Applications lourdes

## Gants de sécurité robustes, offrant une bonne protection contre les huiles, les liquides et l'abrasion

- **Durabilité garantie** : Entièrement enduits de nitrile, les gants pour travaux lourds EDGE<sup>®</sup> 48-500 coupés et cousus offrent un bon niveau de résistance aux matériaux abrasifs et aux risques liés à la manipulation de tâches lourdes.
- **Protection renforcée** : Plus résistants et plus souples que le PVC, ces gants en nitrile constituent une bonne barrière contre les huiles, les graisses et les liquides, et ne se dégradent pas comme le cuir ou le latex.
- **Rentabilité** : les gants de protection EDGE<sup>®</sup> 48-500 constituent un choix économique pour les tâches lourdes. Ils protègent les travailleurs contre les risques professionnels et leur permettent d'effectuer leurs tâches plus efficacement.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Comme ces gants de protection des mains sont composés de matériaux approuvés par la FDA, ils ne présentent aucun danger pour le contact avec les aliments et l'emballage.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

### Applications

- Moulage de plastiques à froid
- Câbles renforcés
- Manipulation de bruts de fonderie et âmes
- Manipulation de barres en acier, de tôles métalliques, de boîtes en fer blanc et d'autres produits métalliques
- Nettoyage des rues et ramassage des ordures

### Principales propriétés

- **Enduction nitrile intégrale** : pour des gants de travail durables et résistants
- **Répulsion de l'huile et des liquides** : pour une protection et un confort de la peau garantis.
- **Doubleur en coton** : confort, qualité et prix abordable

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance & Conformité réglementaire



4111B

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
EDGE <sup>®</sup> 48-500	<b>Finition:</b> Enduction totale <b>Matériau de l'enduction:</b> Nitrile <b>Matériau du support:</b> Coton <b>Modèle de manchette:</b> Manchette de sécurité	N/A	8, 9, 10, 11	255-287 mm, 10.0-11.3 pouces	Noir	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.