



Snijden



Hitte



Middelzware toepassingen

Veelzijdige handschoenen met snijweerstand voor heel veeleisende toepassingen

- **Verhoogde bescherming:** De INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie zorgt ervoor dat deze nitrilhandschoenen voldoen aan de snijbeschermingsnormen EN ISO F/ANSI A7 en voorkomt verwondingen op de werkplek.
- **Gecertificeerde hittebestendigheid:** HyFlex® 11-542 industriële veiligheidshandschoenen zijn ook bestand tegen hitte tot 100°C/212°F, met EN 407 certificatie voor contacthitte niveau 1.
- **Extra comfort:** de ZONZ™ Comfort Fit Technology geeft deze HyFlex® handschoenen een pasvorm op maat en een echt langdurig comfort.
- **Verbeterde greep:** ANSELL GRIP™ Technology biedt deze industriële werkhandschoenen een stevige greep met minimale krachtsinspanning
- **Verbeterde duurzaamheid:** FORTIX™ schuurbestendigheidstechnologie en een vuilafstotend ontwerp verlengen de levensduur van de handschoen
- **Minder risico op oppervlakte-defecten:** HyFlex® 11-542 industriële werkhandschoenen zijn ook siliconenvrij, zodat er geen verontreiniging op metaal wordt overgedragen voordat er wordt geleverd.

Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Medische nooddiensten
- Nutsbedrijven
- Opslag

Toepassingen

- Werkzaamheden met een pers
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Werken met motor- en carrosserie-onderdelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Componenten assembleren en monteren
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Gereedschap en verf vervangen
- Glasplaten en -panelen snijden
- Onderdelen bevestigen



Kenmerken

- INTERCEPT™ snijweerstand: EN ISO F/ANSI A7 handbescherming
- EN 407 weerstand tegen contacthitte niveau 1: Beschermt tot 100°C/212°F
- ZONZ™ Comfort Fit: Getailleerde pasvorm, voor beweeglijk comfort

Technologieën



Fibre glass free



Touchscreen Compatible



Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



0493

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X32F

EN 407



X1XXXX

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-542	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Nitril Voeringmateriaal: Kevlar®, Roestvrij staal, Nylon, Spandex Manchetstijl: Tricot manchet	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213-267 mm; 8,4-10,5 inches	Zwart	• 12 paar per polyzak; 12 polyester zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.