

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-755

Onze lichtste ANSI A5 / ISO Level E snijbestendige touchscreen handschoenen.



Snijden



Lichte toepassingen

## Ultralichte ANSI A5/EN ISO E-niveau snijbestendige handschoenen met touchscreencompatibiliteit

- **Verhoogde weerstand:** De HyFlex® 11-755 industriële handschoenen zijn ontworpen met de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie en voldoen aan de ANSI A5/EN ISO E-normen voor snijweerstand. Ze beschermen tegen snijwonden en voorkomen veelvoorkomende verwondingen op de werkplek.
- **Verbeterde tastzin:** Deze met PU gecoate handschoenen met een ondergedompelde palm en een nylon voering hebben een verhoogde vingergevoeligheid en zijn compatibel met touchscreens.
- **Verhoogd comfort:** HyFlex® 11-755 PBM-handschoenen zijn licht en passen zich aan de natuurlijke handcontouren aan, zodat ze de handen minimaal vermoeien.
- **Verbeterde handigheid:** Het ultralichte ontwerp van deze polyurethaan handschoenen verhoogt ook de soepelheid en het gebruiksgemak.
- **Gecertificeerde huidvriendelijkheid:** HyFlex® 11-755 industriële werkhandschoenen zijn Dermatest® goedgekeurd voor huidvriendelijkheid



### Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

### Toepassingen

- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Eindassemblage
- Materiaal en producten aflakken

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-755

Onze lichtste ANSI A5 / ISO Level E  
snijbestendige touchscreen  
handschoen.

### Kenmerken

- **ANSI A5/EN ISO E snijbescherming:** 4x grotere snijweerstand\*
- **Ultralichte samenstelling:** de hele dag comfort en beweeglijkheid verzekerd
- **Touchscreen-compatibel ontwerp:** Verbeterde productiviteit en veiligheid  
\*tegenover standaard ANSI A2/EN ISO B geclassificeerde handschoenen.

### Technologieën



Touchscreen Compatible

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X41E

### Specificaties

MERK   VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-755	<b>Afwerking:</b> Gecoate palm <b>Coatingmateriaal:</b> Polyurethaan <b>Voeringmateriaal:</b> HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester <b>Manchetstijl:</b> Tricot manchet	18	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	225-285cm	Grijs	• 12 paar/zak, 12 zakken/karton

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalin Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.