



Multifunctioneel Ergonomic Protection



Lichte toepassingen

Duurzame, comfortabele industriële handschoenen met volledig gedipte nitrilcoating, voor 360° bedekking

- **Verhoogde verdediging:** Het volledig gedipte ontwerp van de HyFlex® 11-849 veiligheidshandschoenen garandeert 360° bescherming tegen lichte krassen en vuil.
- **Verbeterde duurzaamheid:** De FORTIX™ Abrasion Resistance nitril schuimlaag garandeert ANSI/EN-conforme slijtvastheid.
- **Verbeterde greep:** HyFlex® 11-849 veiligheidshandschoenen hebben 2x meer greep, voor betere prestaties in droge of licht geoliede omstandigheden
- **Minder verontreinigingen:** HyFlex® 11-849 industriële werkhandschoenen zijn siliconenvrij, zodat er geen verontreiniging op metaal wordt overgedragen voordat er wordt geverfd.
- **Gecertificeerd schadevrij:** Dermatest® en Oeko-Tex® certificering garanderen dat deze PBM handschoenen huidvriendelijk zijn en vrij van schadelijke stoffen
- **Verhoogd comfort:** De Spandex® en nylon voering van deze HyFlex®-handschoenen is gevormd naar de natuurlijke handcontouren



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Transportatie
- Service na verkoop in de autosector

Toepassingen

- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Onderdelen bevestigen
- Transport & Logistiek
- Algemene werkzaamheden
- Af en toe hanteren van hete voorwerpen : EN407 Contacthitte klasse 1 (100°C gedurende 15s)
- Geschikt voor de meeste commerciële en industriële touchscreens

Kenmerken

- **Volledig gedompelde coating:** Industriële handschoenen met 360° handbescherming
- **FORTIX™ schuurweerstand:** 2x meer grip, tot 20% meer duurzaamheid
- **Siliconenvrij:** geen overdracht van verontreinigingen op metaal vóór het verven

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Technologieën



DMF free



Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A

EN 407



X1XXXX



STANDARD 100
1408033
Centexbel



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-849	Afwerking: Volledig gecoat Coatingmateriaal: Schuimnitril Voeringmateriaal: Spandex, Nylon Manchetstijl: Tricot manchet	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-255 mm, 8,3-10 inch	Zwart	12 paar/zak, 12 zakken/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.