

Luvas de látex descartáveis estéreis, que oferecem proteção viral para aplicações assépticas

- **Maior conforto e destreza:** O design ergonômico específico para as mãos das luvas estéreis descartáveis AccuTech® 91-225 combina conforto e destreza
- **Limpeza garantida:** Essas luvas de látex estéreis também são compatíveis com ambientes de sala limpa Classe 100 (ISO 5)/Grau A
- **Espessura otimizada:** Graças aos seus níveis ideais de espessura, essas luvas descartáveis de látex garantem uma excelente combinação de proteção para as mãos e sensibilidade tátil
- **Baixo teor de proteína:** Além disso, elas são aprimoradas com a Tecnologia de Redução de Alergênicos PEARL™, que minimiza o conteúdo de proteína nas luvas durante o processo de fabricação



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Design específico para a mão:** Proteção para as mãos que combina conforto e destreza
- **Embalado em sala limpa:** Compatibilidade com salas limpas Classe 100 (ISO 5)/Grau A
- **Espessura otimizada:** Equilíbrio ideal entre proteção e sensibilidade tátil
- **Certificado de Aprovação:** Produto com Certificado de Aprovação (CA) Nº 45.298

Indústrias

- Fabricação de biotecnologia
- Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento
- Fabricação de produtos farmacêuticos
- Ambientes Controlados e Críticos

WWW.ANSELL.COM

Recomendado para

- Enchimento e etiquetagem em condições assépticas
- Mistura e composição de sólidos e líquidos
- Coleta e processamento de amostras
- Transferência de líquidos e sólidos

FICHA TÉCNICA

	Informações sobre o produto
Material	Látex de borracha natural
Cor	Natural
Forma	Anatômico com os dedos em linha reta
Punho	Reto
Normas de fabricação/auditoria de SGQ	ISO 9001:2015
Regulatório	EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016, Consulte o IFU, UKCA
Acondicionamento	1 par por pacote interno de polietileno; 10 pacotes internos de polietileno por saco interno de polietileno; 5 sacos plásticos externos por saco; 4 sacos por saco principal; 1 saco principal de 200 pares por caixa/caixa
País de origem	Malásia
Tamanhos disponíveis	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Conteúdo de pó	Sem pó
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Internal Glove Surface	Cloradas
Método de esterilização	Irradiação GAMMA (25 kGy)
Aula de Sala Limpa	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Prazo de validade	5 anos
Testada para uso com medicamentos quimioterápicos	Sim
Nível de proteína	50 µg/g ou menos de proteína total extraível
Antiestática	Não testado

Propriedades físicas								Método de teste
Tamanhos	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	
Comprimento (mm/pol.)	300/12							EN 420/ASTM D3767
Largura da palma (mm/in)	79/3.11	84/3.3	90/3.54	94/3.7	102/4.02	109/4.29	115/4.53	
Ausência de orifícios	AQL 0,65							EN 455-1/ASTM D3577
Contagem usual de partículas $\geq 0,5\mu\text{m}$ (partes/cm ²)	< 3500							IEST-RP-CC005.4
Espessura mínima da palma da parede simples (mm/mil)	0.22 / 8.66							EN 420/ASTM D3767
Espessura mínima do dedo de parede simples (mm/mil)	0.23 / 9.1							EN 420/ASTM D3767
Espessura mínima do punho de parede simples (mm/mil)	0.25/9.8							EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	24							ASTM D412-06a
Resistência à tração final (MPa) Durante o envelhecimento	18							ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9							EN 455-2
Força na ruptura (N) durante o envelhecimento	9							EN 455-2

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

TAMANHO	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Nº DO NOVO PEDIDO	91225060	91225065	91225070	91225075	91225080	91225085	91225090

CONFORMIDADE COM NORMAS DE DESEMPENHO/REGULAMENTOS



Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
EUA T: +1 800 800 0444
EUA F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.