

Gants stériles en nitrile validés pour RABS/isolateur

Taille de l'orifice : 152mm/6"

- **Défenses avancées :** Les gants BioClean™ Nitrile Sterile RABS/Isolator Gloves GGL15NIT59 sont testés selon les normes ASTM D6978-05, pour une manipulation sûre des médicaments de chimiothérapie et une résistance aux produits chimiques courants.
- **Sécurité renforcée:** Tes gants en nitrile pour isolateurs/RABS sont testés à 100 % contre les fuites d'eau, pour une protection fiable des personnes et des produits.
- **Propreté optimisée:** Ces gants sont lavés et emballés dans une salle blanche ISO de classe 4, ce qui garantit de faibles niveaux de particules.
- **Ajustement amélioré :** BioClean™ Nitrile Sterile RABS/Isolator Gloves GGL15NIT59 sont spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains.
- **Protection spécialisée:** Ces gants en nitrile pour isolateurs/RABS sont également résistants au peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP), à l'alcool isopropylique (IPA) et aux désinfectants courants.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Conformité ASTM D6978-05:** résistance aux médicaments cytotoxiques et aux produits chimiques
- **Testé à 100 % pour l'étanchéité à l'eau :** Intégrité du gant assurée
- **SAL (Sterility Assurance Level) de 10⁻⁶ :** Pour un gant d'isolateur ultra-propre et stérile

Secteurs industriels

WWW.ANSELL.COM

- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Laboratoire de recherche et



GGL15NIT59

Gants validés stériles en nitrile pour SBRA/isolateurs

FICHE TECHNIQUE

Référence du produit	GGL15NIT59
Matériau	Nitrile
Couleur	Blanc
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Lisse
Poignet	Bord roulé
Normes de vérification	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Présentation de l'emballage	Une unité par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur par deuxième sac intérieur scellé en polyéthylène; un deuxième sac intérieur par sac extérieur scellé en polyéthylène; 20 sachets extérieurs par boîte intérieure doublée en polyéthylène Correx blanc (20 pièces).
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	9.75
Plage de température d'utilisation	De -10°C à 120°C
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Classe de salle blanche	ISO de classe 4 et grade A compatible avec les BPF UE
Durée de conservation	Trois (3) ans à partir de la date de fabrication.
Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Teneur en protéines	S.O : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Normes	ASTM D6978, CE 0493, EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 455 Part 2, Catégorie III

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques	Méthode d'essai
Tailles	9.75	
Longueur (mm)	840/33	
Largeur de la paume (mm/in)	127 mm	EN ISO 21420
Taille de l'orifice	6"	
Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)	0.50 /20	EN 455-2
Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils)	0.60/24	EN 455-2
Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils)	0.50/20	EN 455-2

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016 ET A1:2018

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 4
Résistance à la coupure par lame	Level 1
Résistance aux déchirures	Level 0
Résistance à la perforation	Level 2

INFORMATION DE COMMANDE

	PORT SIZE	6"/152mm
	TAILLE	9.75
GGL15NIT59	NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	GGL15NIT59

Technologie



NO RUBBER LATEX

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
É.-U., tél. : 1 800 800-0444
É.-U., télééc. : 1 800 800-0445
Can., tél. : 1 800 363-8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

RU

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Télééc. : +44 1638 668890



AJKNOTS

3101

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.