

HyFlex™

11-944

Gant conçu pour les environnements de production et de maintenance modérément huileux

Ancien nom : NITROTOUGH™ N110



Usages multiples



Applications légères

Gants en nitrile résistants à l'usure et à l'abrasion, idéaux pour les manipulations légères.

- **Durabilité accrue** : Les gants de travail industriels HyFlex® 11-944 offrent une résistance à l'abrasion de niveau EN 3/ANSI 4, avec une solide enduction nitrile sur la paume.
- **Confort raffiné** : le tissu en nylon et les coutures extensibles les rendent confortables et faciles à porter pendant de longues périodes.
- **Dextérité accrue** : La conception légère et maniable du HyFlex® 11-944 offre une protection des mains avec une véritable flexibilité.
- **Préhension supérieure** : dotés d'une forte adhérence, ces gants de sécurité de haute qualité sont plus performants dans les environnements de fabrication et de maintenance modérément huileux.
- **Utilisation ciblée** : leur conception unique les rend idéales pour la fabrication automobile et la métallurgie.



Secteurs industriels

- Automobile
- Transformation des métaux

Applications

- Assemblage de châssis et installation de garnitures
- Ramassage et fixation d'éléments
- Ajustement de pièces et de systèmes
- Distribution de pièces à la chaîne de production
- Fixation d'éléments et de pièces
- Application d'un fini sur les matériaux et les produits
- Ajustement de panneaux, de pièces et d'éléments

HyFlex™

11-944

Gant conçu pour les environnements de production et de maintenance modérément huileux

Ancien nom : NITROTOUGH™ N110

Principales caractéristiques

- **Durabilité certifiée** : Résistance à l'abrasion EN niveau 3/ANSI niveau 4
- **Couture extensible** : pour des gants confortables et résistants à l'abrasion
- **Conception légère et agile** : flexibilité et dextérité garanties

Normes de performance et Conformité aux règlements

Conformité au règlement REACH



Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
HyFlex® 11-944	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduit: Nitrile Matériau de la doublure: Nylon Poignet: Poignet en tricot	13	7, 8, 9, 10	230-260 mm/9-10.2 pouces	Noir	• 12 paires par sac ; 12 sacs par boîte

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Télééc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.