

# Gants en nitrile bleus avec surface texturée en relief, offrant une bonne prise pour la manipulation des aliments et autres.

- **Forte adhérence** : grâce à la surface Mega Texture, les gants jetables MICROFLEX® 93-283 offrent une adhérence sûre, pour la manipulation d'aliments et d'objets humides, huileux ou gras.
- **Résistance à la déchirure** : l'épaisseur de 0,2 mm/8 mil de ces gants en nitrile augmente leur résistance à la déchirure.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Certifiés comme gants de manutention alimentaire, ces gants sont idéaux pour une large gamme d'applications de manutention alimentaire.
- **Idéal pour une double mise en place** : Leur coupe généreuse permet de les porter confortablement sur des gants thermiques ou anti-coupures.
- **Protection élargie** : Une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet est assurée par une manchette élargie.
- **Protection spécialisée** : Certifiés EN 374 Type B pour la résistance aux produits chimiques, les gants MICROFLEX® Mega Texture 93-283 pour la manipulation des aliments assurent une protection contre les éclaboussures légères de produits chimiques.



### Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Nettoyage et hygiène
- Après-vente automobile

### Recommandé pour

- Emballage et étiquetage
- Transformation et manipulation d'aliments
- Entreposage frigorifique
- Désossement, découpage
- Manipulation d'aliments congelés
- Conciergerie, nettoyage et entretien
- Transformation de la viande, des légumes et assainissement des produits laitiers
- Transformation alimentaire secondaire

## FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Surface externe du gant	Motif à losanges en relief
Normes de vérification	ISO 13485, ISO 9001
Certification du produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Présentation de l'emballage	50 gants par distributeur ; Carton de 10 distributeurs ; 500 gants par boîte ; TTG et 3TG : 44 gants par distributeur ; 440 gants par caisse
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	300/11,8		ASTM D3767, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151, EN 374-2
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.24 / 9.4		ASTM D3767, EN 420
	<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>	<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Résistance à la traction (MPa)	25	23	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	500	400	ASTM D412
Force de rupture (N)	>6	>6	EN 455-2

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Code de produit	93283070	93283080	93283090	93283100	93283110	93283120

## Normes de performance et conformité aux règlements



## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Télééc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télééc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télééc. : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

