

Gants en nitrile bleus avec surface texturée en relief, offrant une bonne prise pour la manipulation des aliments et autres.

- **Forte adhérence** : grâce à la surface Mega Texture, les gants jetables MICROFLEX® 93-283 offrent une adhérence sûre, pour la manipulation d'aliments et d'objets humides, huileux ou gras.
- **Résistance à la déchirure** : l'épaisseur de 0,2 mm/8 mil de ces gants en nitrile augmente leur résistance à la déchirure.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Certifiés comme gants de manutention alimentaire, ces gants sont idéaux pour une large gamme d'applications de manutention alimentaire.
- **Idéal pour une double mise en place** : Leur coupe généreuse permet de les porter confortablement sur des gants thermiques ou anti-coupures.
- **Protection élargie** : Une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet est assurée par une manchette élargie.
- **Protection spécialisée** : Certifiés EN 374 Type B pour la résistance aux produits chimiques, les gants MICROFLEX® Mega Texture 93-283 pour la manipulation des aliments assurent une protection contre les éclaboussures légères de produits chimiques.



Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Nettoyage et hygiène
- Après-vente automobile

Recommandé pour

- Emballage et étiquetage
- Manipulation d'aliments congelés
- Conciergerie, nettoyage et entretien

FICHE TECHNIQUE

| Fiche Produit | |
|-----------------------------|--|
| Surface externe du gant | Motif à losanges en relief |
| Normes de vérification | ISO 13485, ISO 9001 |
| Certification du produit | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks |
| Présentation de l'emballage | 50 gants par distributeur ; Carton de 10 distributeurs ; 500 gants par boîte ; TTG et 3TG : 44 gants par distributeur ; 440 gants par caisse |
| Directives d'entreposage | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Segmentation des produits | Risque élevé |
| Antistatique | Oui EN1149 |
| Sans silicone | Non |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | Valeurs typiques | | Méthode d'essai |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Longueur (mm/po) | 300/11,8 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Taux de micro-trous (niveau d'inspection I) | NQA 1,5 | | ASTM D5151,EN 374-2 |
| Épaisseur de paume (mm/mils) | 0.20 / 7.9 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Épaisseur des doigts (mm/mils) | 0.24 / 9.4 | | ASTM D3767,EN 420 |
| | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT | |
| Résistance à la traction (MPa) | 25 | 23 | ASTM D412 & D573 |
| Allongement à la rupture (%) | 500 | 400 | ASTM D412 |
| Force de rupture (N) | >6 | >6 | EN 455-2 |

INFORMATION DE COMMANDE

| Taille | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | TTG (10.5 - 11) | XXXL (11.5 - 12) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| Code de produit | 93283070 | 93283080 | 93283090 | 93283100 | 93283110 | 93283120 |

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

