

## Gants poudrés offrant une protection robuste pour les travaux lourds

- **Conception poudrée** : les gants EPI TouchNTuff® 92-575 sont poudrés pour absorber l'humidité et faciliter l'enfilage.
- **Forte protection** : Robustes et durables, ces gants protègent bien dans les travaux difficiles et résistent aux produits chimiques en cas d'éclaboussures.
- **Formule confortable en nitrile** : Le matériau souple en nitrile offre un confort tout au long de la journée de travail.
- **Meilleure prise en main** : les bouts de doigts texturés assurent une prise en main sûre.



### Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Produits chimiques
- Transformation des aliments

### Recommandé pour

- Transfert de liquides et de solides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Manipulation de marchandises reçues
- Entretien
- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments

## FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de vérification	ISO 9001
Présentation de l'emballage	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Robuste
Antistatique	Oui
Sans silicone	Oui

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	240		ASTM D3767, ASTM D6977, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 4.0		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
	<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>	<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force de rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	586193	586194	586195	586196

## Normes de performance et conformité aux règlements



## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Télééc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télééc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télééc. : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.