

Gut sichtbarer, mehrlagiger Schutzanzug mit hoher Chemikalienbeständigkeit.

- **Spezieller Schutz:** Dank seines mehrlagigen Vliesstoffes widersteht das AlphaTec® 3000 Ultrasonic Welded - Modell 132 verschiedenen anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahren*.
- **Verbesserte Funktionen:** Dieser Schutzanzug verfügt außerdem über zwei Reißverschlussysteme, doppelte Manschetten und angebrachte Schutzhandschuhe sowie eine Kapuze mit Atemschutzmaske und eine Reißverschlussklappe mit selbstklebendem Bandverschluss.
- **Verbesserte Sichtbarkeit:** Mit seinem gut sichtbaren gelben Äußeren sorgt dieser Chemikalienschutzanzug auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
- **Gesicherte antistatische Eigenschaften:** Darüber hinaus ist es nach der Antistatiknorm EN 1149-5 geprüft.

*CE Kategorie III Typ 3/4/5 Schutz



Industrien

- Chemie
- Bergbau
- Öl und Gas
- Biowissenschaften
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Versorgungsanlagen

Einsatzbereiche

- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Produktprüfung
- Mischen oder Laden von Chemikalien
- Reinigen von Werken und Maschinen

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Leichte mehrschichtige chemische Barriere:** Beständigkeit gegen verschiedene Gefahren
- **Kapuze mit Atemschutzmaske und Reißverschluss:** Chemikalienschutz für den ganzen Körper
- **Gut sichtbare, leuchtend gelbe Farbe:** Bessere Sicherheit für Arbeiter und Arbeitsplatz

Technologie



Werkstoff-Diagramm



Naht-Diagramm



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



0598

TYPE 3-B

TYPE 4-B

TYPE 5-B

TYPE 6-B

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 14126

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL
Farbe	Gelb
Ursprungsland	China
Verpackung Übersicht	Einzel verpackt
Produktmaterial	Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe
Artikelnummer	3000 - Modell 132
Normenübersicht	CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Nahtart	Verschweißt
Haltbarkeit	5 years
Artikelnummer	Y30W132

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör

Design-Merkmale

Overall mit 2-teiliger Kapuze, Einzelreißverschluss, Fingerschlaufen. Gummizüge an Armabschlüssen (kein Außenarmabschluss), Taille, Beinabschlüssen

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

