

NRL RABS/Isolator-Handschuhe, die eine erhöhte Reiß- und Abriebfestigkeit gewährleisten

Anschlussgröße: 254mm/10"
Dicke: 0,76mm/30mil

- **Spezieller Schutz:** AlphaTec® NRL RABS und Isolator-Handschuhe 55-109 erfüllen die EN 388-Normen und bieten eine Reiß- und Abriebfestigkeit der Stufe 2.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Die schwere Dicke dieser NRL-Handschuhe bietet eine verbesserte Haltbarkeit für eine längere Lebensdauer.
- **Begrenztes Kontaminationsrisiko:** Da diese RABS-Handschuhe ungefütert und durchsichtig sind, wird das Kontaminationsrisiko verringert und die Reinigung erleichtert.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Einhaltung der EN 388:** Für reiß- und abriebfeste Isolatorhandschuhe
- **Schergewichtige Dicke:** Verbesserte Haltbarkeit, für eine längere Lebensdauer
- **Ungefütert:** Geringeres Kontaminationsrisiko und einfachere Reinigung

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	55-109
Material	Naturgummilatex
Farbe	Naturfarben
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	10
Betriebstemperaturbereich	Von -30°C bis 50°C
Haltbarkeit	Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.
Normen	CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none">• Latexproteine• Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	813 mm/32"	EN 455-2
Port-Größe	254mm/10"	
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 2
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 2
Durchstichfestigkeit	Level 1

BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	10"/254mm
	GRÖSSE	10
55-109	NACHBESTELLUNGSNUMMER	55109010

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363-8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

GB

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

