

NSOReinraum-Überschuhe

Reinraum-Überschuhe

BioClean-SafeStep-Überschuhe setzen nur geringste Partikelmengen frei und werden für eine Kompatibilität mit der ISO-Reinraumklasse 5 verarbeitet. Durch ihre Elastomer-Beschichtung sind sie rutschfest und robust.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Rutschfest Geringe Partikelfreisetzung Robust Elastomer-Beschichtung



Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung





NSO Reinraum-Überschuhe

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Elastomer coating over non-woven spunbonded polypropylene
Farbe	Weiß
Produktion/QMS- Prüfungsstandards	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Gesetzesvorschriften	ISO 9001:2015
Verpackung	100 Stück/verschweißter PE-Innenbeutel; 1 Innenbeutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 6 Außenbeutel (400 Stück)/Umkarton
Lagerung	Lagerung: Kühl (< 40 $^{\circ}$ C) und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht und fluoreszierenden Lichtquellen schützen.
Erhältliche Größen	16in_406mm, 18in_457mm
Reinraumklasse	ISO-Klasse 5
Haltbarkeit	Five (5) years from date of manufacture





NSO Reinraum-Überschuhe

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
US Tel.: +1 800 800 0444
Saiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +61 1800 337 0
Fax: +61 1800 803 5
Fax: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6689

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Ansell [®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking [®] 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

