



R-299

Langlebige, strapazierfähige Schlagschutzhandschuhe, die eine hohe Schnitffestigkeit und Griffigkeit bieten



Stoßschutz Abriebbeständig Schnitffestigkeit

Langlebige, strapazierfähige Schlagschutzhandschuhe, die eine hohe Schnitffestigkeit und Griffigkeit bieten

- **Verbesserter Grip:** RINGERS® R299 Schlaghandschuhe verfügen über ein robustes Grip-System auf der Handfläche und den Fingern, das eine hohe Griffigkeit unter schweren Bedingungen gewährleistet
- **Fortgeschrittene Verteidigungen:** Diese RINGERS®-Handschuhe verfügen außerdem über eine zusätzliche Handflächenschicht, die den Trägern eine erhöhte Schnitffestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen bietet
- **Spezieller Schutz:** Ihr patentiertes TPR-Design (thermoplastischer Gummi), das mit der F3 Technology™ entwickelt wurde, bietet Knöchel, Daumen und die gesamte Länge der Finger einen Aufprallschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 2.
- **Verbesserte Funktionen:** Diese strapazierfähigen Handschuhe verfügen außerdem über einen praktischen verlängerten Airprene-Handgelenksverschluss mit TPR-Zuglasche sowie Kevlar®-Nähte auf der Handfläche und eine erhöhte Sichtbarkeit auf der Außenseite für zusätzliche Sicherheit und Schutz.



Industrien

- Öl und Gas
- Bauarbeiten
- Produktion
- Bergbau
- Industrie

Einsatzbereiche

- Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
- Verketteten von Rohren
- Installation und Demontage von Bohrtürmen
- Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
- Handhabung von Eisen/Bohrturmarbeiten
- Arbeiten mit Werkzeugen
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen



R-299

Langlebige, strapazierfähige Schlagschutzhandschuhe, die eine hohe Schnitffestigkeit und Griffigkeit bieten

Hauptmerkmale

- **Langlebiges Griffsystem:** Für fortschrittlichen Handschutz mit hervorragender Griffigkeit
- **Zusätzliche Handflächenschicht:** Erhöhte Schnitffestigkeit
- **Patentiertes TPR-Design:** Knöchel-, Daumen- und fingerlanger Aufprallschutz

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

EN388: 2016



ANSI/ISEA 105-2024



ANSI/ISEA 138-2019



4X44FP

Spezifikationen

| MARKE ART.-NR. | BESCHREIBUNG | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE | BESCHICHTUNG FARBE | VERPACKUNG |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| RINGERS® R299 | Auskleidungsmaterial: HPPE Manschetten-Stil: Verlängerter Neopren-Handgelenkbund | | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Rot | 5 Paare/Beutel, 10 Beutel/Karton |

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551