

Manicotti RABS/isolatori in nitrile sterile convalidati, che garantiscono bassi livelli di particelle ed eccellenti proprietà ESD

Dimensioni della porta: 152 mm/6"

Spessore: 0,50 mm/20 mil

- **Qualità garantita:** il manicotto sterile RABS/Isolator GSL15NITPP26 di BioClean™ è confezionato in tripla busta, per garantire l'integrità, e ispezionato visivamente al 100%, per assicurare alti livelli di qualità.
- **Maggiore versatilità:** Questi manicotti protettivi in nitrile sono compatibili con un'ampia gamma di sistemi di bracciali, estendendo la copertura protettiva al braccio.
- **Protezione specializzata:** Inoltre, sono compatibili con l'autoclave e offrono protezione al braccio di chi li indossa in condizioni di alta pressione e temperatura.
- **Vantaggi aggiunti:** queste maniche di protezione per le braccia presentano anche livelli estremamente bassi di particelle e offrono eccellenti proprietà ESD.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Imballaggio triplo e ispezione visiva al 100%:** sicurezza e garanzia di qualità
- **Compatibilità con diversi sistemi di bracciali:** protezione personale davvero versatile
- **Compatibilità con l'autoclave:** Per condizioni pressurizzate e ad alta temperatura

Industrie

- Produzione farmaceutica
- Laboratorio Ricerca e Sviluppo
- Materie prime e preparazione
- Manifatturiero in biotecnologia
- Dipartimento processi sterili
- Produzione di semiconduttori

SCHEDA TECNICA

Modello del prodotto	GSL15NITPP26
Materiale	Nitrile
Colore	Bianco
Superficie esterna del guanto	Liscia
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Standard di audit	ISO 14001, ISO 9001:2008, NEBB Certified Cleanrooms
Quadro generale confezionamento	Un pezzo per sacchetto interno sigillato in PE; un sacchetto interno per sacchetto esterno sigillato in PE; un secondo sacchetto interno per cartone; 20 sacchetti esterni per scatola interna in polietilene Correx bianco (20 pezzi).
Istruzioni per la conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto (<40°C), lontano dalla luce diretta del sole e dalla luce fluorescente.
Paese di origine	Malesia
Gamma esercizio temperatura	Da -10°C a 120°C
Metodo di sterilizzazione	Raggi GAMMA (25 kGy)
Classe Camera pulita	Classe 4 ISO e BPF UE Grado A
Durata	Tre (3) anni dalla data di produzione.
Livello di proteine	N/A: non contiene lattice di gomma naturale
Antistatico	Sì
Standard	Categoria III, CE 0493, EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	660	EN ISO 21420
Dimensioni porta	6"	
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	6"/152mm
	TAGLIA	6"/152mm
GSL15NITPP26	RIORDINE N.	GSL15NITPP26

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regno Unito

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Tecnologia



NO RUBBER LATEX

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.