

# EDGE<sup>®</sup>

INDUSTRIAL WORK GLOVES

## 48-205

Soluzione conveniente per i lavori di estrazione più impegnativi



Impatto



Mansioni gravose

## Guanti robusti e resistenti agli urti, che garantiscono un'elevata resistenza al taglio e all'abrasione con una presa salda.

- **Difese avanzate:** I guanti antitaglio EDGE<sup>®</sup> 48-205 hanno il palmo in fibre ad alte prestazioni che soddisfano lo standard di resistenza al taglio ANSI A6.
- **Protezione specializzata:** Realizzati per lavori pesanti di estrazione e manutenzione, questi guanti protettivi sono dotati di paracolpi in PVC sul dorso della mano che riducono significativamente il rischio di lesioni da schiacciamento, pizzicamento e impatto.
- **Presa migliorata:** i guanti industriali EDGE<sup>®</sup> 48-205 offrono una presa affidabile grazie all'esclusivo materiale utilizzato sul palmo.
- **Visibilità ottimizzata:** Questi guanti antitaglio di colore giallo brillante garantiscono la visibilità e la sicurezza delle mani in condizioni di oscurità.
- **Caratteristiche aggiuntive:** le patch di rinforzo prolungano la durata dei guanti di protezione EDGE<sup>®</sup> 48-205, mentre l'ampio polsino in neoprene consente di indossarli e toglierli facilmente.



### Industrie

- Macchinari e attrezzature
- Olio e gas
- Manutenzione
- Industria mineraria

### Applicazioni

- Trivellazioni/Estrazioni
- Esplorazione
- Operazioni gravose di manutenzione
- Servizi di produzione/Lavorazione
- Attività su piattaforme petrolifere e portuali, non qualificate

### Caratteristiche chiave

- **Palmo ad alta resistenza al taglio:** Difesa avanzata contro le lacerazioni
- **Protezione del dorso della mano:** Per guanti di sicurezza con protezione aggiuntiva della mano
- **Presa eccellente:** Manipolazione sicura in ambienti asciutti, bagnati e oleosi.

### Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



### Specifiche

MARCHIO   MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
EDGE® 48-205	<b>Finitura:</b> Vinyl TPR Bumper <b>Materiale della fodera:</b> Aramide, Fibra di vetro, Poliestere, Nylon <b>Modello di polso:</b> Manichetta di sicurezza	N/A	8, 9, 10, 11, 12	Da 250 a 280 mm, 9,84-11,02 pollici	Nero	1 paio/confezione, 6 paia/busta, 12 buste/scatola

### Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Messico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.