

了解产品更多信息，请访问 [www.ansell.com](http://www.ansell.com)

厦门安思尔微护佳防护用品有限公司  
厦门市海沧区阳光西二路26号501室  
电话:+86 (0)592 6278800 传真:+86 (0)592 6278840


AlphaTec® 1800

Version 25.07.23  
PUAT00G016

Ansell, ® 和™ 是安思尔有限公司或其子公司拥有的商标。©2023 安思尔有限公司。保留所有权利。

## 尺寸图 (cm)

尺寸	胸围	身高
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
2XL	116-124	188-194
3XL	124-132	194-200
4XL	132-140	200-206
5XL	140-148	206-212



请勿湿洗



请勿滚筒干燥



请勿熨烫



切勿干洗



不可重复使用



可燃材料，远离火源

### 布料物理性能

### EN 等级试验结果\*

### 布料EN ISO 6530防渗透化学结果

#### 布料化学性能

#### 防护性 EN 等级\*

#### 渗透 EN 等级\*

EN 530 耐磨性	1级/6级	>10
EN ISO 7854 挠曲开裂	3级/6级	>5000
EN ISO 9073-4 撕裂强度	2级/6级	>20 N
EN ISO 13934-1 拉伸强度	1级/6级	>30 N
EN 863 抗穿刺性	1级/6级	>5 N
EN1149-5 布料防静电处理并且提供正确接地时的静电防护	通过	
EN ISO 13935-2 接缝强度	2级/6级	

硫酸 (30%)	3级/3级	3级/3级
氢氧化钠 (10%)	3级/3级	3级/3级

\*EN 14325: 2004 指定的EN等级。等级数字越高，性能越好。

有关上述欧洲标准的更多信息，请访问 [www.ansell.com](http://www.ansell.com) 或联系您的经销商。特定的 AlphaTec® 型号可供选择的防护等级可能有所不同，请参阅产品领标或联系 Ansell 以获取有关特定产品的建议。

## 使用限制

- 在使用前，请浏览所有说明并且检查防护服是否存在影响其防护功能的损坏（例如孔洞、受损线缝和扣栓物、重度污染的区域）。请更换任何受损的防护服。
- 在脱下污染的防护服时要小心，不要让使用者沾上任何有害物质。如果防护服被污染，那么请遵从脱污程序（即脱污淋浴），然后脱下防护服。
- 一旦防护服被污染或陈旧或破损，应该移除防护服并且正确处理。
- 如果没有适当地考虑工作环境，穿戴防护服可能引起热应力。应该考虑穿上合适的内衣以将热应力降至最低，否则会损坏您的 Ansell 防护服。
- 在 Ansell 产品与其他个人防护设备一起使用时，以及为了完全“类型”的防护，有必要将袖口和手套、脚踝和靴子以及帽盖和呼吸设备之间用胶布封住。还应该使用自粘式拉链封口，通过剥离背纸并且牢固地向下压紧，注意不要产生皱纹或折叠，在固定好拉链封口之后，还应粘贴额外的胶带以实现完全类型的防护。
- 没有防护服可以提供针对所有化学品或危险试剂的防护。使用者自己最终决定是否单独使用或配合其他个人防护设备一起使用 Ansell 产品。
- 配有指环的型号：仅可与双层手套配合使用，佩戴者将指环置于底层手套上，然后将第二只手套套在衣袖上。
- 警告 — 在危险区域操作时，不能打开钩环扣（若有）。
- 在易燃或易爆环境或处理易燃或易爆物质时不能打开或脱掉消除静电型（‘ESD’）防护服。
- 在事先没有得到负责的安全工程师的许可之前，在富氧环境中不能使用消除静电型防护服。
- 磨损和撕裂、洗烫和可能的污染都会影响防护服的静电消除功能。
- 正常使用时（包括弯曲和运动），消除静电型防护服必须完全覆盖所有不符合的材料，防护服上的钩环扣不能打开。
- 应该采取合适的步骤以确保防护服穿戴者正确接地。穿戴者和地面之间的电阻应少于 10<sup>6</sup> 欧姆，例如穿上合适的鞋子。
- 身体局部防护服不符合 EN 1149-5:2008 的全身防护要求。应进行全面风险评估，考虑使用符合 EN 1149-5:2008 要求的其他全身防护服，以确保防护服能够妥善接地，并且达到实际全身防护的需要。
- 弹性元件和拉链元件不是采用阻燃材料制成的。如果暴露在高温和火种中，可能会发生燃烧。不过，组件满足与其附属的材料相同的有限火焰蔓延指数。拉链应始终用拉链挡风盖住。
- 易燃物质污染可能会降低或消除织物的阻燃性能，并可能点燃织物。

如果真的存在缺陷，切勿穿防护服。将存在缺陷的防护服（未使用和未污染的）退还给您的经销商

储存 — 不得存放在过热或阳光直射的地方

处理 — 根据当地法规处理防护服

如果您有疑问，请联系 Ansell 技术团队。

制造商拒绝没有列在产品包装上的所有保证并且对于不正确使用 Ansell 产品的情况，制造商概不负责。