

Chemicky odolné rukavice pro čisté prostory, které poskytují odolnou osobní ochranu.

Velikost portu: 305 mm/12"

Tloušťka: 0,4 mm/16 mil.

- **Specializovaná obrana:** Rukavice AlphaTec® CSM Isolator 85-304 od společnosti Ansell jsou vysoce odolné proti koncentrovaným kyselinám a zásadám, což zajišťuje vyšší bezpečnost na pracovišti a prevenci pracovních úrazů.
- **Zvýšený komfort:** Tyto rukavice pro čisté prostory jsou vyrobeny z měkkého a pružného materiálu, takže jsou pohodlné a snadno použitelné.
- **Optimalizovaná životnost rukavic:** Rukavice AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-304 jsou navrženy tak, aby odolávaly působení kyslíku, UV záření a ozónu, aniž by rychle stárly.
- **Omezená rizika kontaminace:** Bílá barva těchto izolačních rukavic také usnadňuje odhalení kontaminace.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Robustní složení CSM:** Ochrana před koncentrovanými kyselinami a zásadami
- **Pružný materiál:** Pro měkkost, pohodlí a každodenní použití
- **Odolná konstrukce:** Odolnost proti působení kyslíku, UV záření a ozónu.

TECHNICKÝ LIST

Kód produktu	85-304
Materiál	Chlorsulfonovaný polyetylen (CSM)
Barva	Bílá
Tvar	Obouruké
Vnější povrch rukavic	Hladký
Provedení manžety	Obroubená
Pokyny pro skladování	Není-li prostředek používán, skladujte v původním obalu na suchém a tmavém místě při teplotě 5 °C až 22 °C.
Dostupné velikosti	11, 9.5
Rozsah provozní teploty	Od -20 °C do 120 °C
Životnost při uskladnění	Tři (3) roky od data výroby.
Standardy	CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, Kategorie III
Chemické akcelerátory vulkanizace	<ul style="list-style-type: none">Žádný

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda
Délka (mm/palce)	813 mm / 32"	EN ISO 21420
Velikosti portu	12"	
Cil tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)	0.4 / 16	EN 455-2
Cil loušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil)	0.4 / 16	EN 455-2

OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM, EN 388:2016+A1:2018

Nebezpečí	Úroveň výkonu
Odolnost proti oděru	Level 3
Odolnost proti prořezání ostřím	Level 1
Odolnost proti protržení	Level 0
Odolnost proti propíchnutí	Level 1

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	VELIKOST	9.5	11
85-304	OBJEDNACÍ Č.	85304095	85304110

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: 1-800-363-8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Spojené království

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Shoda se zákonnými nařízeními a
výkonovými normami



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.