


Nitrilové rukavice na jedno použití, které poskytují jistý úchop a odolnou ochranu.

- **Vylepšená přilnavost:** Povrch Mega Texture zajišťuje stálou přilnavost za sucha i mokra.
- **Odolnost proti roztržení:** Robustní tloušťka dlaně 0,13 mm/5,1 milimetru odolává roztržení při používání.
- **Vysoká viditelnost:** Oranžová barva pro lepší viditelnost při práci
- **Odolnost:** Silné složení poskytuje odolnou a zároveň pohodlnou ochranu rukou.
- **Schváleno pro potraviny:** Ideální pro širokou škálu aplikací při manipulaci s potravinami.



Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Servis motorových vozidel
- Potravinářský průmysl
- Strojní průmysl a vybavení
- Údržba
- Výroba
- Recyklace a likvidace odpadů
- Transportation

Doporučeno pro

- Trh s náhradními díly automobilů pro všeobecné účely
- Manipulace a zpracování potravin
- Výměna oleje, kapalin a filtrů
- Převody a oprava motoru
- Mechanické práce
- Údržba
- Výměny pneumatik
- Údržba vozidel
- Montáž dílů

TECHNICKÝ LIST

Informace o Produktu	
Vnější povrch rukavic	Plně zdrsňělý
Kontrolní standardy	ISO 13485, ISO 9001
Přehled balení	100 rukavic v zásobníku 10 zásobníků na karton 1 000 rukavic na krabici
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Thajsko
Segmentace produktů	Životnost
Antistatické	Ano
Bez silikonu	Ne
Chemické akcelerátory vulkanizace	<ul style="list-style-type: none">Dibutylthiokarbamat zinečnatý (ZDBC) <p><i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i></p>

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	240/9.45		ASTM D6319, ASTM D3767
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1,5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1, EN 374-2
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.13/5.1		ASTM D6319, ASTM D3767
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.16/6.3		ASTM D6319, ASTM D3767
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Maximální pevnost v tahu (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktový kód	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

