

Letvægts latexhandsker, der giver overlegen komfort og taktilitet

- **Enestående pasform og følelse:** TouchNTuff® 69-318 handsker er lavet af elastisk latex af høj kvalitet og giver overlegen komfort.
- **Øget følsomhed:** Det tynde design giver fremragende taktilitet sammenlignet med standard latexhandsker
- **Sikker håndtering:** Teksturerede fingre til nem håndtering af små genstande og sarte instrumenter
- **Overholdelse af regler for fødevarerhåndtering:** Disse handsker overholder kravene til fødevarerhåndtering og er derfor velegnede til en lang række forskellige opgaver.



FORSIGTIG: Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.

Brancher

- Pharma
- Fødevarerindustri
- Kemisk

Anbefales til

- Stikprøveudtagning og behandling
- Test
- Vedligeholdelse af køretøj
- Fødevarerkontakt
- Al forarbejdning af fødevarer, anvendelser, der medfører kontakt med fødevarer
- Fødevarerbehandling og -håndtering
- Kød-, fiske- og fødevarerindustrien
- Sekundær forarbejdning af fødevarer

TEKNISK DATABLAD

	Produktoplysninger
Udvendig handskeoverflade	Fuld struktur
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Emballageoversigt	100 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1000 handsker pr. kasse
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Produktsegmentering	Universalhandske
Antistatisk	Ikke testet
Silikonfri	Ja
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) Naturgummeproteiner <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p>

FYSISKE EGENSKABER

	Typiske værdier		Testmetode
Længde (mm)	240/9,5		ASTM D3767, EN 420
Uden huller (inspektionsniveau I)	1,5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Fingertykkelse (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
	FØR ÆLDNING	EFTER ÆLDNING	
Maksimal trækstyrke (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
Trækning ved brud (%)	≥ 650	≥ 500	ASTM D412

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)		XL (9.5 - 10)
Produktkode	69318060	69318070	69318080	69318090	69318100

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handske til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

