

Robust håndbeskyttelse med forlænget manchet til fødevarerforarbejdning og krævende arbejde

- **Stærk beskyttelse:** TouchNTuff® 92-665 nitrilhandsker beskytter pålideligt i tilfælde af utilsigtet eksponering for kemikalier
- **Komfort og holdbarhed:** Det bløde, men hårde nitril giver en behagelig fornemmelse, samtidig med at det modstår revner og flænger.
- **Længere længde:** En forlænget manchet giver bedre beskyttelse af håndled og underarm.
- **Sikkert greb:** Teksturerede fingerspidser hjælper brugeren med at gribe sikkert om genstande og værktøj.
- **Ideel til fødevarer:** Disse handsker overholder kravene til håndtering af fødevarer



Brancher

- Pharma
- Kemisk
- Fødevarerindustri

Anbefales til

- Overførsel af væsker og faste stoffer
- Stikprøveudtagning og behandling
- Håndtering af indgående varer
- Vedligeholdelse
- AI forarbejdning af fødevarer, anvendelser, der medfører kontakt med fødevarer

TEKNISK DATABLAD

| Produktoplysninger | |
|-------------------------------------|--|
| Udvendig handskeoverflade | Strukturerede fingerspidser |
| Revisionsstandarder | ISO 9001 |
| Emballageoversigt | 100 handsker pr. dispenser 10 dispensere pr. kasse 1000 handsker pr. kasse |
| Opbevaringsanvisninger | Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse |
| Produktsegmentering | Høj risiko |
| Antistatisk | Ja EN1149 |
| Silikonfri | Ja |
| Kemiske vulkaniseringsacceleratorer | <ul style="list-style-type: none">Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <p><i>Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.</i></p> |

FYSISKE EGENSKABER

| | Typiske værdier | | Testmetode |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Længde (mm) | 300/12 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Uden huller (inspektionsniveau I) | 1,5 AQL | | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Håndfladetykkelse (mm/mil) | 0.11 / 4.3 | | ASTM D3767,EN 420 |
| Fingertykkelse (mm/mil) | 0.14 / 5.5 | | ASTM D3767,EN 420 |
| | FØR ÆLDNING | EFTER ÆLDNING | |
| Maksimal trækstyrke (MPa) | ≥ 14 | ≥ 14 | ASTM D412 & D573 |
| Trækning ved brud (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 |
| Brudkraft (N) | ≥ 6 | ≥ 6 | EN 455-2 |

BESTILLINGSOPLYSNINGER

| Størrelse | M (7.5 - 8) | | XL (9.5 - 10) |
|-------------|-------------|----------|---------------|
| Produktkode | 92665080 | 92665090 | 92665100 |

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

