

Tartós tisztatéri izolátor kesztyű, amely biztosítja a tartós vegyi ellenállást

Portméret: 305mm/12"
Vastagság: 0.6mm/24 mil

- **Speciális védekezés:** Az AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-305 erős ellenállást biztosít a koncentrált savak és bázisok széles skálájával szemben.
- **Emelt szintű kényelem:** Ezek az izolátor kesztyűk puha, rugalmas anyagból készülnek, javítva a kényelmet, a kezűgyességet és a használhatóságot viselőik számára.
- **Meghosszabbított kesztyű élettartam:** Az AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-305 nem öregszik gyorsan, még hosszabb oxigén-, UV- és ózonhatásnak való kitettség esetén sem.
- **Csökkentett szennyeződési kockázat:** Ezek az izoláló kesztyűk fehér színűek, így a lehetséges szennyeződések könnyebben észlelhetők.



FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- **Stabil CSM összetétel:** Védelem a koncentrált savaktól és bázisoktól
- **Rugalmas anyag:** Fokozott kényelem és könnyű használat
- **Tartós kialakítás:** ellenáll az oxigénnek, az UV-sugaraknak és az ózonnak.

TECHNIKAI ADATLAP

Termékreferencia	85-305
Anyag	Klórszulfonált polietilén_CSM
Szín	Fehér
Alak	Kétkezes
Kesztyű külső felülete	Sima
Mandzsetta stílusa	Peremezett
Tárolási utasítások	Tárolja száraz, sötét helyen, 5-22 °C közötti hőmérsékleten. Használaton kívül tartsa az eredeti csomagolásában
Kapható méretek	11, 9.5
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20°C és 120°C között
Szavatossági idő	A gyártási dátumtól számított három (3) év.
Szabványok	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, III. kategória
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	<ul style="list-style-type: none">Nincs

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek	Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	813 mm / 32"	EN ISO 21420
Nyílásméret	12"	
Cél egyrétegű tenyérvastagság (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2
Cél egyrétegű mandzsettavastagság (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM, EN 388:2016+A1:2018

Kockázat	Teljesítményszint
Horzsolással szembeni ellenállás	Level 3
Vágásállóság	Level 1
Szakadással szembeni ellenállás	Level 0
Átlykadással szembeni ellenállás	Level 1

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	MÉRET	9.5	11
85-305	ÚJRARENDELÉSI SZÁM	85305095	85305110

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
USA T: +1 800 800 0444
USA F: +1 800 800 0445
Kanada T: 1-800-363-8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Egyesült Királyság

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozatot nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.