

二重の保護が必要な場合に理想的な二重着用可能な手袋

BioClean アドバンス滅菌ラテックスクリーンルーム用手袋は、柔軟性と着用者の快適性を実現する解剖学的形状を有しています。ナチュラルカラーの 300 mm (12 インチ) の長手袋は二重装着できるように設計されています。より優れたグリップ性能のための粗面加工が施されており、腕に装着したときの安定感を高めるためのビード加工カフが採用されています。

主な特徴とメリット

- 柔軟で快適
- パウダーフリー
- ビード加工カフ
- 容易な二重装着
- 低発塵性 EasyTear パッケージ



業界

- 管理された重要な環境
- 生産と製造
- ラボおよび研究開発
- 滅菌処理部門

推奨用途

- クリーンルームの清掃および準備
- 長時間作業における快適性を重視
- 製薬
- 二次汚染のリスクを防止
- 液体と固体の輸送
- 医療機器の製造
- バイオテクノロジー / 混合作業
- 薬品飛沫

技術データシート

製品情報	
素材	天然ゴムラテックス
色	天然
形状	手専用
カフ	ビード加工
製造 / QMS 監査規格	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
規制	CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, カテゴリー III
梱包	PE 内袋あたり 1 双入、密封 EasyTear PE バッグ 1 袋あたり 1 内袋入 1 密封 PE 外袋あたり 10 バッグ入 1 内張りカートンあたり 20 外袋入 (200 双)。
保管	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
原産国	マレーシア
展開サイズ	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
手袋外面	指部粗面加工
Internal Glove Surface	塩素処理
滅菌方法	ガンマ放射線 (25 kGy)
最低滅菌線量	25kGy
無菌性保証水準	10 ⁻⁶
クリーンルーム対応	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
保存期間	製造日から 5 年間。
化学療法薬剤透過耐性検査済み	いいえ
タンパク質レベル	溶出タンパク質総量 50 µg/g 以下
静電防止	いいえ



アドバンス BASL

クラス 10 (ISO 4) 環境対応の滅菌ラテックス製ク
リーンルーム手袋

物理的特性								試験方法
サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
全長 (mm/インチ)	300/12							
掌部の幅 (mm/in)	77/3	83/3.3	89/3.5	95/3.7	102/4	109/4.3	114/4.5	
水密性検査	0.65 AQL パフォーマンスレベル 3							EN 374-2
標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/cm ²)	<2000							TEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.20 / 7.87							EN 455-2
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.24 / 9.44							EN 455-2
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.18 / 7.09							EN 455-2
極限引張強さ (Mpa) エージング中	Min. 14							ASTM D412-06a
破断力 (N) エージング中	$\geq 9\text{N}$							EN 455-2

イオン含有量

濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準	濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準
アンモニウム	< 0.05	硝酸塩	< 0.50
臭化物	< 0.01	亜硝酸塩	< 0.01
カルシウム	< 0.80	リン酸塩	< 0.01
塩化物	< 1.80	カリウム	< 0.08
フッ化物	< 0.01	ナトリウム	< 0.08
リチウム	< 0.01	硫酸塩	< 0.22
マグネシウム	< 0.05	亜鉛	< 0.60

ご注文に関する情報

サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加注文番号	BASL6.0	BASL6.5	BASL7.0	BASL7.5	BASL8.0	BASL8.5	BASL9.0

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01
アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US 電話: +1 800 800 0444
US FAX: +1 800 800 0445
CA 電話: +1 800 363 8340
中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
電話: +44 1638 663338
FAX: +44 1638 668890

アンセル、[®] および [™] は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

