

장시간 사용을 위한 독보적인 편안함을 제공하는 비용 효율적인 라텍스 클린룸 장갑

쉬운 이중 착용이 가능하도록 설계된 **BioClean Prelude** 멸균 라텍스 클린룸 장갑은 향상된 민첩성과 장시간 사용을 위한 탁월한 유연성 및 편안함을 제공합니다. 천연 색상 **300mm(12인치)** 길이 라텍스 장갑은 향상된 그립력을 위한 텍스처 처리된 표면과 팔에서의 안정성을 위한 소매 말이 밀단 처리를 특징으로 합니다.

주요 특징 및 이점

- 비분말
- 소매 말이 밀단 처리
- 쉬운 이중 착용
- 분진 생성 없는 **EasyTear™** 포장



산업

- 통제되고 중요한 환경
- 생산 및 제조
- 실험실 및 연구개발
- 멸균 처리 부서



BioClean Prelude

Class 10(ISO 4) 환경에서 사용 가능한 멸균 라텍스 클린룸 장갑

기술 데이터 시트

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 제품 정보 |
| 소재 | 천연 고무 라텍스 |
| 색상 | 내츨럴 |
| 형상 | 양손잡이용 |
| 소매 | 말림 마감 |
| 제조/QMS 감사 표준 | ISO 14001, NEBB Certified Cleanrooms |
| 규제 | CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 식품 접촉, 카테고리 III |
| 포장 | 내부 PE wallet당 1컬레, 밀봉된 EasyTear™ PE pouch당 1 wallet 밀봉된 외부 PE bag당 10 pouches 라이너가 있는 carton당 20개의 외부 bags(200컬레) |
| 보관 | 직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다. |
| 원산지 | 말레이시아 |
| 제공 사이즈 | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 ~ 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11) |
| 분말 함량 | 비분말 처리(Powder-Free) |
| 외부 장갑 표면 | 손가락 및 손바닥 부위 텍스처 처리 |
| Internal Glove Surface | 염소처리 |
| 멸균법 | 감마선 멸균 처리(25 kGy) |
| 최소 멸균 용량 | 25kGy |
| 멸균 보증 레벨 | 10 ^{<sup>-6</sup>} |
| 클린 룸 클래스 | Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms |
| 유통기한 | 제조일로부터 오(5)년 |
| 단백질 수준 | 총 추출 가능 단백질 50 µg/g 이하 |
| 정전기 방지 | 아니요 |



BioClean Prelude

Class 10(ISO 4) 환경에서 사용 가능한 멸균 라텍스 클린룸 장갑

| 물리적 특성 | | | | | | | 검사 방법 | |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| 사이즈 | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) | EN ISO 21420 | |
| 길이(mm/in) | 300/12 | | | | | | | EN 374-2 |
| 손바닥 폭 (mm/in) | 77/3 | 83/3.2 | 95/3.7 | 106/4.1 | 112/4.4 | 118/4.6 | | |
| 구멍 없음 | 1.5 AQL 성능 레벨 2 | | | | | | IEST-RP-CC005.4 | |
| 일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm ²) | <1500 | | | | | | EN 455-2 | |
| 최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil) | 0.17 / 6.69 | | | | | | EN 455-2 | |
| 최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil) | 0.20 / 7.87 | | | | | | EN 455-2 | |
| 최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil) | 0.11 / 4.33 | | | | | | EN 455-2 | |
| 에이징 동안 파단 시 힘 (N) | ≥ 6 N | | | | | | EN 455-2 | |

이온 함량

| 농도(µg/cm ²) | 일반적 | 농도(µg/cm ²) | 일반적 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 암모늄 | Available on File | 질산염 | 0.67 |
| 브롬화물 | Available on File | 아질산염 | 0.67 |
| 칼슘 | 0.37 | 인산염 | 0.07 |
| 염화물 | 0.97 | 칼륨 | 0.03 |
| 플루오르화물 | Available on File | 나트륨 | 0.02 |
| 리튬 | Available on File | 황산염 | Available on File |
| 마그네슘 | 0.003 | 아연 | Available on File |

주문 정보

| 사이즈 | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 재주문 번호 | BPSL-5055 | BPSL-6065 | BPSL-7075 | BPSL-8085 | BPSL-9090 | BPSL-1010 |

성능 표준 및 규정 준수



추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스 + 32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

