

Denominado anteriormente: Nitrotough™N3500



Petróleo



Corte



Trabajo medianamente exigente

Guantes duraderos y resistentes a los cortes con agarre mejorado, para una manipulación segura y táctil.

- **Agarre mejorado:** Los guantes de trabajo industriales HyFlex® 11-947 cuentan con un excelente rendimiento de agarre gracias al tratamiento de recubrimiento ANSELL GRIP™.
- **Mejora de la durabilidad:** Recubrimiento de tres cuartos de inmersión, con Tecnología de Resistencia a la Abrasión FORTIX™, que garantiza una resistencia a la abrasión de nivel 4 EN y ANSI.
- **Protección reforzada:** La fibra de Resistencia al Corte INTERCEPT™ de estos guantes HyFlex® les ayuda a alcanzar los niveles de guantes resistentes al corte EN ISO B/ANSI A2.
- **Consideración de la estética:** El recubrimiento de nitrilo y poliuretano de los guantes HyFlex® 11-947 es resistente al aceite y la grasa, para una mayor duración.
- **Certificado de ausencia de sustancias nocivas:** También poseen la certificación Oeko-Tex®, que certifica su ausencia de sustancias nocivas.
- **Comodidad garantizada:** Los guantes de seguridad HyFlex® 11-947 también están disponibles en empaque para máquina expendedora para facilitar el acceso y la reemplazación.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Moldeo por inyección a presión
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Cambio de herramientas y moldes

Denominado anteriormente: Nitrotough™N3500

Prestaciones claves

- **Tecnología ANSELL GRIP™:** Guantes industriales con agarre fuerte y sin esfuerzo
- **Resistencia a la abrasión FORTIX™:** Defensas a la abrasión EN/ANSI nivel 4
- **Fibra INTERCEPT™ Resistente a los Cortes:** Para una mayor protección contra las laceraciones

Tecnologías



DMF free



Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X42B



STANDARD 100
4419CIT
CITEVE

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex® 11-947	Acabado: 3/4 Recubierto Material del Recubrimiento: Poliuretano base agua y nitrilo Material del Forro: Fibra de vidrio, Poliamida, Poliéster Tipo de Puño: Muñeca de punto	13	7, 8, 9, 10	235-275 mm/ 9.25-10.82 pulgadas	Azul	12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.