

Mănuși izolatoare durabile pentru camere curate, care asigură o rezistență puternică la substanțe chimice

Dimensiunea portului: 305mm/12"

Grosime: 0,6mm/24 mil

- **Apărare specializată:** Mănușa AlphaTec® CSM Isolator 85-305 asigură o rezistență puternică împotriva unei game largi de acizi și baze concentrate
- **Confort sporit:** Aceste mănuși izolatoare sunt fabricate din material moale, flexibil, îmbunătățind confortul, dexteritatea și capacitatea de utilizare pentru purtători
- **Durată de viață extinsă a mănușilor:** Mănușa izolatoare AlphaTec® CSM 85-305 nu îmbătrânește rapid, chiar și în cazul expunerii prelungite la oxigen, raze UV și ozon
- **Riscuri reduse de contaminare:** Aceste mănuși izolatoare sunt de culoare albă, ceea ce face ca eventualele cazuri de contaminare să fie mai ușor de detectat



CARACTERISTICI CHEIE ȘI BENEFICII

- **Compoziție CSM robustă:** Protecție împotriva acizilor și bazelor concentrate
- **Material flexibil:** confort sporit și ușurință de utilizare
- **Design durabil:** Rezistență la oxigen, raze UV și ozon

FIȘĂ DE DATE TEHNICE

Referințe produs	85-305
Material	Polietilenă clorosulfonată_CSM
Culoare	Alb
Formă	Ambidextră
Suprafața mănușii exterioare	Neted
Stil manșetă	Cu bordură
Instrucțiuni de depozitare	Depozitați într-un mediu uscat și întunecat de la 5 C până la 22 C Păstrați în ambalajul original atunci când nu îl utilizați
Dimensiuni disponibile	11, 9.5
Domeniul de temperaturi de exploatare	De la -20°C la 120°C
Termenul de valabilitate	Trei (3) ani de la data fabricației.
Standarde	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Categoria III
Acceleratoare chimice de vulcanizare	Fără

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice	Metoda de testare
Lungime (mm/in)	813 mm / 32"	EN ISO 21420
Dimensiune deschizătură	12"	
Grosimea țintă a palmei cu un singur perete (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2
Grosimea țintă a manșetei cu un singur perete (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE, EN 388:2016+A1:2018

Risc	Nivel de performanță
Rezistența la abraziune	Level 3
Rezistența la tăiere cu lama	Level 1
Rezistența la rupere	Level 0
Rezistența la perforare	Level 1

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	DIMENSIUNE	9.5	11
85-305	COMANDĂ REPETATĂ NR.	85305095	85305110

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regiunea Asia-Pacific

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regiunea Americii de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
SUA T: +1 800 800 0444
SUA F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Reg. Unit

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarde de performanță și
conformare cu reglementările



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.