


Găng tay phòng sạch chống hóa chất siêu mỏng, có thiết kế ba lớp chắc chắn, cảm nhận tốt

- **Bảo vệ chuyên dụng:** Găng tay phòng sạch chống tĩnh điện MICROFLEX® 93-360 có thiết kế ba lớp, mang lại khả năng bảo vệ tuyệt vời khỏi các hóa chất độc hại, bao gồm axit, bazơ và nhiều dung môi khác
- **Tăng cường sự thoải mái:** Công thức độc quyền siêu mềm kết hợp sự thoải mái, độ nhạy xúc giác và độ khéo léo
- **Giảm nguy cơ dị ứng:** Hợp chất nitrile và neoprene không chứa silicon của găng tay phòng sạch này không chứa latex, ngăn ngừa rủi ro dị ứng latex Loại I
- **Giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn:** Vì găng tay MICROFLEX® này được đóng gói trong bao bì EasyTear không đóng kín nên rủi ro nhiễm bẩn tiềm ẩn cũng được giảm xuống mức thấp nhất



CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Thiết kế ba lớp:** Bảo vệ trước các mối nguy hiểm hóa học khắc nghiệt*
- **Công thức độc quyền:** Sự thoải mái, độ nhạy xúc giác và độ khéo léo
- **Hợp chất nitrile và neoprene:** Loại bỏ nguy cơ dị ứng latex Loại I

*bao gồm axit, dung môi và bazơ

Các ngành công nghiệp

- Sản xuất dược phẩm
- Sản xuất công nghệ sinh học
- Sản xuất thiết bị y tế
- Sản xuất thiết bị điện tử

Khuyến nghị dành cho

- Làm sạch và chuẩn bị phòng sạch
- Trộn, pha chất rắn và chất lỏng
- Làm sạch khu vực tràn hoặc rò rỉ
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Nạp máy ly tâm và cột sắc ký
- Lắp ráp linh kiện
- Cân và phân phối nguyên liệu thô rắn và lỏng

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

	Thông tin sản phẩm
Vật liệu	Nitrile và Neoprene (Polychloroprene)
Màu sắc	Xanh mòng két, Xanh lam
Hình dạng	Thuận cả hai tay
Cổ găng tay	Xe viền
Tiêu chuẩn đánh giá sản xuất/QMS	ISO 9001
Quy định	ASTM D6319, Tiêu chuẩn CE 0493, Tiêu chuẩn EN 388:2016, Tiêu chuẩn EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, Tiêu chuẩn EN ISO 374-1:2016, Tiêu chuẩn EN ISO 374-5:2016, UKCA
Bao bì	50 chiếc găng tay được đóng gói trong một túi nhựa hút chân không. 1 túi 50 găng tay cho mỗi túi nhựa poly chính. 10 túi nhựa poly chính gói trong một lớp nhựa poly lót thùng đặt bên trong một hộp/thùng. Tổng cộng 500 găng tay mỗi thùng.
Nước xuất xứ	Sri Lanka
Kích thước cổ sẵn	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Hàm lượng bột	Không bột
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Bề mặt găng tay bên trong	Khử trùng bằng clo
Loại phòng sạch	Loại 100/ISO 5
Thời hạn sử dụng	5 năm
Đã được thử nghiệm để sử dụng với Thuốc điều trị ung thư	Có, theo tiêu chuẩn ASTM D6978 (Không được liệt kê trong US FDA 510k)
Mức protein	Không áp dụng: không chứa latex cao su tự nhiên
Chống tĩnh điện	Đúng

Tính chất vật lý							Phương pháp thử nghiệm
Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN 420,ASTM D3767
Độ dài (mm/in)	≥ 285 / 11.2						
Chiều rộng lòng bàn tay (mm/in)	76/3.0	85/3.4	95/3.7	106/4.2	115/4.5	122/4.8	
Không thủng	AQL 0.65						ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Độ dày lòng bàn tay một lớp tối thiểu (mm/mil)	0.20 / 7.9						EN 420,ASTM D3767
Độ dày ngón tay một mặt tối thiểu (mm/mil)	0.23 / 9.1						EN 420/ASTM D3767
Độ dày cổ tay một lớp tối thiểu (mm/mil)	0.15 / 5.9						EN 420/ASTM D3767
Lực kéo đứt (N) khi hóa già	Min. 16						ASTM D412-06a
Độ bền kéo tối đa (N) khi hóa già	≥ 6						EN 455-2

HÀM LƯỢNG ION

Nồng độ µg/cm²	Điện hình	Nồng độ µg/cm²	Điện hình
Ammonium	<0,0235	Nitrat	<0,382
Bromide	Không phát hiện	Nitrit	Không phát hiện
Canxi	<0,361	Phốt-phát	Không phát hiện
Clorua	<0,238	Kali	<0,022
Florua	Không phát hiện	Natri	<0,032
Lithium	Không phát hiện	Sunfat	<0,075
Magiê	Không phát hiện	Kẽm	<0,021

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

KÍCH THƯỚC	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
MÃ SỐ ĐẶT MUA LẠI	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
Số điện thoại tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0444
Số fax tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0445
Số điện thoại tại CA: +1-800-363-8340

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Vương quốc Anh

Ansell Nitritex
Điện thoại: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.